

Технический лист

Кровельный стеклохолст «Контролит НГ»

Контролит НГ – композитный материал – кровельный стеклохолст, на основе стеклофибры, с проводящим компонентом выполненным из углеродного волокна

Основные параметры	Контролит НГ
Длина рулона, м	100
Площадь материала в рулоне, м ²	100
Плотность г/м ²	100±10
Средняя разрывная нагрузка (не менее) 1/5 Н/см	по длине 350 по ширине 220
Среднее удлинение при разрыве (не менее), %	по длине 2,8 по ширине 2,4
Группа горючести	Г1
Температурный диапазон, °С	от - 60 до + 90
Воздухопроницаемость дм ³ /м ² *с	1200
Удельное электрическое сопротивление, (не более) Ом*м	100



Уникальность

- Уникальность ► Паропроницаемость ► Универсальность

Применение

Мембранная гидроизоляция по экструдированному пенополистеролу
Мембранная гидроизоляция по PIR плитам
Мембранная гидроизоляция по базальтовому утеплителю

Назначение

Контрольный и разделительный слой
Разделительный слой
Контрольный слой

Документация

- Сертификат соответствия добровольный
- Сертификат соответствия пожарной безопасности
- Образец этикетки
- Сертификат качества
- Протокол испытаний

